

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO

CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

<i>Código</i>	<i>Nat</i>	<i>Ud</i>	<i>Resumen</i>	<i>Prezo por partida</i>
D	Capítulo	DESCOMPOSTOS		
C 004	Capítulo	REDE DE SANEAMENTO		
E0150000	Partida	ud	<p>ACOMETIDA REDE XERAL SANEM. T. F. 8 m.</p> <p>Acometida domiciliaria de saneamento á rede xeral, ata unha lonxitude de 8 m., en terreo frouxo, con rotura de pavimento por medio de compresor, escavación mecánica, tubo de formigón centrifugado D= 25 cm., recheo e apisoado de gabia con terra procedente da escavación, i/limpeza e transporte de terras sobrantas a pé de carga, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas.</p>	267,31
E0150005	Partida	ud	<p>ACOMETIDA REDE XERAL SANEM. T. D. 8 m.</p> <p>Acometida domiciliaria de saneamento á rede xeral, ata unha lonxitude de 8 m., en terreo duro, con rotura de pavimento por medio de compresor, escavación mecánica, tubo de formigón centrifugado D= 25 cm., recheo e apisoado de gabia con terra procedente da escavación, i/limpeza e transporte de terras sobrantas a pé de carga, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas.</p>	309,62
E0150010	Partida	ud	<p>ARQ. AO PÉ DE BAIXANTE LADRILLO MACIZO</p> <p>Arqueta ao pé de baixante de 51 x 51 x 65 cm., de medidas interiores, formada por muretes de fábrica de ladrillo macizo aparelado a 1/2 pé recibido con morteiro de cemento M 5, recibada e brunidura no seu interior, mesmo soleira de formigón HM-20 N/mm2 e tapa de formigón armado, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas, i/medios auxiliares, recheo, compactación e evacuación de sobrantas a vertedoiro, así como conexión de colectores e cóbado de baixada.</p>	86,33
E0150015	Partida	ud	<p>ARQ. DE PASAXE LADRILLO MACIZO</p> <p>Arqueta de pasaxe de 51 x 51 x 65 cm., de medidas interiores, formada por muretes de fábrica de ladrillo macizo aparelado a 1/2 pé recibido con morteiro de cemento M 5, recibada e brunidura no seu interior, mesmo soleira de formigón HM-20 N/mm2 e tapa de formigón armado, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas, i/medios auxiliares, recheo, compactación e evacuación de sobrantas a vertedoiro, así como conexión de colectores e cóbado de baixada.</p>	118,17
E0150020	Partida	ud	<p>ARQ. PREFABRICADA 40 x 40 x 60 cm.</p> <p>Arqueta de pasaxe, formada por arqueta prefabricada de formigón de 40 x 40 x 60 cm., con tapa, i/medios auxiliares e pequeno material, conexión de colectores e masa en asento, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas.</p>	103,82
E0150025	Partida	ud	<p>ARQ. SIFÓNICA REXISTRABLE</p> <p>Arqueta sifónica rexistrable de 51 x 51 x 65 cm., de medidas interiores, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pé de espesura, recibido con morteiro de cemento M 5, enfoscada e brunida no seu interior, mesmo soleira de formigón HM 20 N/mm2, tapa de formigón armado e sifón de PVC, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas, i/medios auxiliares, recheo e compactación e evacuación de sobrantas a vertedoiro, así como conexión de colectores.</p>	92,36
E0150030	Partida	ud	<p>ARQ. SUMIDOIRO</p> <p>Arqueta sumidoiro de 25 x 50 cm. de sección útil, construída con fábrica de ladrillo macizo rudo de 1/2 pé de espesura, recibido con morteiro de cemento M 5, colocado sobre soleira de formigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesura, enfoscada e brunida polo interior con morteiro de cemento M 15 redondeando ángulos e con p.p. de medios auxiliares, sen incluír a escavación, nin o recheo perimetral posterior, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas.</p>	90,46

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO

CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0150035	Partida	ud	ARQ. SEPARADORA GRAXAS Arqueta separadora de graxas e lodos de 100 x 80 x 150 cm., realizada con muros de ladrillo macizo de 1 pé de espesura, recebo e brunido no seu interior, sobre soleira de formigón HM-25/P/40/l N/mm2, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas, mesmo conexión de colectores, recheo e compactación e evacuación de sobrantes a vertedoiro; i/medios auxiliares.	570,40
E0150040	Partida	ud	ARQ. DRENAXE CEGA Arqueta de drenaxe cega, con tapa de formigón sen cerco nin contracerco metálicos, mesmo conexión de colectores, sen escavación, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas; i/medios auxiliares.	73,68
E0150045	Partida	ml	DRENAXE INT. PVC PERFORADO 100 mm. Drenaxe interior con colector enterrado de PVC corrugado e perforado de 100 mm. de diámetro, perimetral ou en "espiña de peixe", mesmo recheo de cascallo lavado 25/45 de 25 cm. de espesura media e envolvente con lámina xeotéxtil, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas, con p.p. de boquillas e unións de colectores, i/medios auxiliares.	17,91
E0150065	Partida	ml	COLECTOR ENTERRADO FIBROC. 125 mm. Colector enterrado de fibrocemento de presión de 125 mm. de diámetro, mesmo camada de 5 cm. de formigón en masa HM-20 N/mm2 e calzo de area seleccionada, cunha pendente mínima do 2%, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas, con p.p. de xuntas estancas, pezas especiais e selaxes; medido a eixes de arquetas.	50,66
E0150070	Partida	ml	COLECTOR ENTERRADO FIBROC. 150 mm. Colector enterrado de fibrocemento de presión de 150 mm. de diámetro, mesmo camada de 5 cm. de formigón en masa HM-20 N/mm2 e calzo de area seleccionada, cunha pendente mínima do 2%, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas, con p.p. de xuntas estancas, pezas especiais e selaxes; medido a eixes de arquetas.	52,28
E0150075	Partida	ml	COLECTOR ENTERRADO FIBROC. 200 mm. Colector enterrado de fibrocemento de presión de 200 mm. de diámetro, mesmo camada de 5 cm. de formigón en masa HM-20 N/mm2 e calzo de area seleccionada, cunha pendente mínima do 2%, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas, con p.p. de xuntas estancas, pezas especiais e selaxes; medido a eixes de arquetas.	57,74
E0150080	Partida	ml	COLECTOR ENTERRADO FIBROC. 250 mm. Colector enterrado de fibrocemento de presión de 250 mm. de diámetro, mesmo camada de 5 cm. de formigón en masa HM-20 N/mm2 e calzo de area seleccionada, cunha pendente mínima do 2%, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas, con p.p. de xuntas estancas, pezas especiais e selaxes; medido a eixes de arquetas.	65,61
E0150085	Partida	ml	COLECTOR ENTERRADO FUNDICIÓN 125 mm. Colector enterrado de fundición de tres capas resistentes a residuais, de 125 mm. de diámetro interior, mesmo cama e recalce de area seleccionada, cunha pendente mínima do 2%, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas, con p.p. de xuntas estancas, pezas especiais e selaxes; medido a eixes de arquetas, i/medios auxiliares.	51,59
E0150090	Partida	ml	COLECTOR ENTERRADO FUNDICIÓN 150 mm. Colector enterrado de fundición de tres capas resistentes a residuais, de 150 mm. de diámetro interior, mesmo cama e recalce de area seleccionada, cunha pendente mínima do 2%, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas, con p.p. de xuntas estancas, pezas especiais e selaxes; medido a eixes de arquetas, i/medios auxiliares.	57,57

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0150095	Partida	ml	COLECTOR ENTERRADO FUNDICIÓN 200 mm. Colector enterrado de fundición de tres capas resistentes a residuais, de 200 mm. de diámetro interior, mesmo cama e recalce de area seleccionada, cunha pendente mínima do 2%, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas, con p.p. de xuntas estancas, pezas especiais e selaxes; medido a eixes de arquetas, i/medios auxiliares.	76,02
E0150100	Partida	ml	COLECTOR ENTERRADO FUNDICIÓN 250 mm. Colector enterrado de fundición de tres capas resistentes a residuais, de 250 mm. de diámetro interior, mesmo cama e recalce de area seleccionada, cunha pendente mínima do 2%, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas, con p.p. de xuntas estancas, pezas especiais e selaxes; medido a eixes de arquetas, i/medios auxiliares.	110,66
E0150105	Partida	ud	SUMIDOIRO SIFÓNICO FUND. 15 x 15 cm. Sumidoiro sifónico de fundición, para recollida de augas pluviais ou de locais húmidos, de 15 x 15 cm., totalmente instalado e conectado á rede xeral de desaugamento, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas, mesmo con p.p. de pequeno material de agarre e medios auxiliares, e sen incluír arqueta de apoio.	73,35
E0150110	Partida	ud	SUMIDOIRO SIFÓNICO FUND. 20 x 20 cm. Sumidoiro sifónico de fundición, para recollida de augas pluviais ou de locais húmidos, de 20 x 20 cm., totalmente instalado e conectado á rede xeral de desaugamento, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas, mesmo con p.p. de pequeno material de agarre e medios auxiliares, e sen incluír arqueta de apoio.	85,09
E0150115	Partida	ud	SUMIDOIRO SIFÓNICO FUND. 30 x 30 cm. Sumidoiro sifónico de fundición, para recollida de augas pluviais ou de locais húmidos, de 30 x 30 cm., totalmente instalado e conectado á rede xeral de desaugamento, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas, mesmo con p.p. de pequeno material de agarre e medios auxiliares, e sen incluír arqueta de apoio.	116,71
E0150120	Partida	ud	SUMIDOIRO SIFÓNICO PVC D= 75 mm. Sumidoiro sifónico de PVC de diámetro 75 mm., totalmente instalado, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas.	15,08
E0150125	Partida	ud	SUMIDOIRO SIFÓNICO PVC D= 90/110 mm. Sumidoiro sifónico de PVC de diámetro 90/110 mm., totalmente instalado, segundo CTE/DB-HS 5 Evacuación de augas.	22,87