

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
D	Capítulo		DESCOMPOSTOS	
C 015	Capítulo		PAVIMENTOS: CERÁMICOS E PEDRA	
E0450000	Partida	m2	ACABAMENTO SUPERF. GRANITO "IN SITU" Acabamento superficial de pavimento de granito "in situ", mediante abuxardado, deixando unha banda de protección de 2,5 cm. nos bordos sen abuxardar, para tratamento con cicel, cintaxe con coada de cemento 1:2 e limpeza; pulidura, apomazado, abuxardado, etc. Medido a superficie realmente executada. Engadiráselle ladrillo machucado como granulado á masa de cintaxe se así se precisa. As cores obteranse controlando a proporción da area e, se for preciso, engadindo á masa na amasada pigmentos a base de terras naturais. Protección de mobiliario, carpintaría, pavimentos ou revocaduras. Medios auxiliares e de seguranza incluídos. As estadas mídense á parte.	20,99
E0450005	Partida	m2	CRECIDO 3 cm. MASA 1:8 Crecido en capa de limpeza e nivelación con masa de cemento e area de río 1:8 (M 20) de 3 cm. de espesura, mestreado. Medido en superficie realmente executada.	8,98
E0450010	Partida	m2	SOLO-BASE FORMIGÓN e= 10 cm. Solo-base de formigón de 10 cm. de espesura, realizado con formigón H-200 Kg/cm2. Tmáx.20 mm. elaborado en obra, i/vertedura, colocación, esparaveladura e p.p. de xuntas, serrado das mesmas.	16,74
E0450025	Partida	m2	PAVIM. PEDRA GRANITO 16 x 10 x 10 cm. Pavimento de pedra granítica en pezas rectangulares de 16 x 10 x 10 cm., colocado, despois da compactación do terreo, sobre camada de area de río compactada de 10 cm. de espesura, i/cintaxe con area de río e limpeza. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	44,03
E0450030	Partida	m2	SOLLADO BALDOSA HIDRÁULICA GRIS 4 PASTILLAS 20 x 20 Sollado de baldosa hidráulica de 4 pastillas de 20 x 20 cm., cor gris, válida para exteriores de resistencia ao deslizamento Rd>45 (s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), colocada sobre capa de area de río de 2 cm. de espesura, recibida con masa de cemento e area de río 1:6 (M 40), i/cintaxe con coada de cemento 1:2 e limpeza. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	23,46
E0450035	Partida	m2	SOLLADO BALDOSA "GARBANCILLO" 40 x 40 cm. Sollado de baldosa de granulado graúdo ("garbancillo") de 40 x 40 cm., válida para exteriores de resistencia ao deslizamento Rd>45 (s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con masa de cemento e area de río 1:6 (M 40), i/camada de 2 cm. de area de río, i/p.p. cintaxe con coada de cemento branco e limpeza. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	29,55
E0450040	Partida	m2	SOLLADO BALDOSA BARRO 30 x 30 cm. C/XUNTA Sollado de baldosa de barro cocido de 30 x 30 cm. con xunta de 1 cm., para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6% e CLASE 2 para pendentes superiores ao 6% e escaleiras, b) zonas húmidas, CLASE 2 para pendentes menores ao 6% e CLASE 3 para pendentes superiores ao 6% e escaleiras), recibida con masa de cemento e area de río 1:6 (M 40), i/camada de 2 cm. de area de río, p.p. de rodapé do mesmo material de 30 x 9 cm., cintaxe con coada de cemento 1:2 e limpeza. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	38,53

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0450045	Partida	m2	SOLLADO BALDOSA BARRO 40 x 40 cm. Sollado de baldosa de barro cocido de 40 x 40 cm., para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6% e CLASE 2 para pendentes superiores ao 6% e escaleiras, b) zonas húmidas, CLASE 2 para pendentes menores ao 6% e CLASE 3 para pendentes superiores ao 6% e escaleiras), recibida con masa de cemento e area de río 1:6 (M 40), i/camada de 2 cm. de area de río, p.p. de rodapé do mesmo material de 40 x 9 cm., cintaxe con coada de cemento 1:2 e limpeza. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	42,47
E0450050	Partida	m2	SOLLADO GRES ATÉ 15 EUROS/m2. Sollado de baldosa de gres de calquera tipo en baños e cociñas (prezo do material até 15 euros/m2.), en formato comercial, para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6% e CLASE 2 para pendentes superiores ao 6% e escaleiras, b) zonas húmidas, CLASE 2 para pendentes menores ao 6%), recibido con masa de cemento e area de río 1:6 (M 40), i/camada de 2 cm. de area de río, p.p. de rodapé do mesmo material de 7 cm., cintaxe con coada de cemento branco e limpeza. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	32,27
E0450075	Partida	m2	SOLLADO TERRAZO "MICROCHINA" 40 x 40 cm. Sollado de terrazo 40 x 40 cm. pedra artificial de "microchina", pulido en fábrica (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6% e CLASE 2 para pendentes superiores ao 6% e escaleiras, b) zonas húmidas, CLASE 2 para pendentes menores ao 6%), recibido con masa de cemento e area de migia 1:6, i/camada de area de 2 cm. de espesura, i/p.p. de rodapé de 7 cm. do mesmo material, i/cintaxe con coada de cemento branco e limpeza. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	34,88
E0450080	Partida	m2	SOLLADO GRANITO NACIONAL Sollado de granito nacional con rematado pulido, de 3 cm. de espesura para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6% e CLASE 2 para pendentes superiores ao 6% e escaleiras, b) zonas húmidas, CLASE 2 para pendentes menores ao 6%), recibido con masa de cemento e area de migia 1:6, i/camada de area de ao menos 2 cm. de espesura media, cintaxe con coada de cemento 1:2 e limpeza, con acabamento de superficie "in situ", pulidura, apomazado, abuxardado, etc., e p.p. de medios auxiliares. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	78,27
E0450085	Partida	m2	SOLLADO MÁRMORE BRANCO PENINSULAR Sollado de mármore branco peninsular con acabado pulido de 2 cm. de espesura para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6% e CLASE 2 para pendentes superiores ao 6% e escaleiras, b) zonas húmidas, CLASE 2 para pendentes menores ao 6%), pezas cadradas de 15 - 20 cm. de lado segundo tracexamento en obra, con faixa perimetral de mármore absorbendo a falta de escuadro de paramentos, recibido con masa de cemento e area de migia 1:6, camada de area de 2 cm. de espesura, i/cintaxe con coada de cemento branco e pulidura e abrillantamento "in situ" con limpeza final. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	68,38

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0450090	Partida	m2	SOLLADO GRANITO IRREGULAR 7/10 Sollado de pedra granítica irregular de 7 a 10 cm. de espesura, (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6% e CLASE 2 para pendentes superiores ao 6% e escaleiras, b) zonas húmidas, CLASE 2 para pendentes menores ao 6%), camada de area de río de 10 cm. de espesura, recibido con masa de cemento e area de río 1:6, i/cintaxe con coada de cemento branco e limpeza. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	112,53
E0450095	Partida	m2	SOLLADO LOUSA 32 x 22 x 2 cm. 1ª Sollado de pezas de lousa de 1ª de 32 x 22 x 2 cm., para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6% e CLASE 2 para pendentes superiores ao 6% e escaleiras, b) zonas húmidas, CLASE 2 para pendentes menores ao 6%), recibido con masa de cemento e area de río 1:6, camada de area de 2 cm. de espesura, i/p.p. cintaxe con coada de cemento 1:2 e limpeza. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	47,40
E0450100	Partida	m2	SOLLADO LOUSA IRREGULAR 3 - 5 cm. Sollado de pezas de lousa irregular de 3 a 5 cm. de espesura, para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6% e CLASE 2 para pendentes superiores ao 6% e escaleiras, b) zonas húmidas, CLASE 2 para pendentes menores ao 6%), recibido con masa de cemento e area de río 1:6, camada de area de 2 cm. de espesura, i/p.p. cintaxe con coada de cemento 1:2 e limpeza. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	30,40
E0450101	Partida	m2	SOLADO GRES ANTIESCORREGADIZO 31 x 31 cm. Sollado de baldosa de gres antidescorregadizo de 31 x 31 cm., para exteriores ou interiores (resistencia ao deslizamento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con masa de cemento e area de río M 5, i/camada de 2 cm. de area de río, p.p. de rodapé do mesmo material de 7 cm., cintaxe e limpeza. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	37,27
E0450105	Partida	ml	RODAPÉ GRANITO 10 x 2 cm. Rodapé de granito nacional de 10 x 2 cm., recibido con masa de cemento e area de río 1:6 (M 5), i/cintaxe con coada de cemento 1:2 e limpeza, medido na súa lonxitude executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	17,21
E0450110	Partida	ml	RODAPÉ LOUSA 10 x 1 cm. Rodapé de lousa de 10 x 1 cm., recibido con masa de cemento e area de río 1:6 (M 5), i/cintaxe con coada de cemento 1:2 e limpeza, medido na súa lonxitude executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	9,29
E0450115	Partida	ml	RODAPÉ BARRO PEZAS DE 30 x 9 cm. Rodapé de barro en pezas de 30 x 9 cm., recibido con masa de cemento e area de río 1:6 (M 5), i/cintaxe con coada de cemento 1:2 e limpeza, medido na súa lonxitude executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	6,09
E0450120	Partida	ml	RODAPÉ GRES 7 cm. Rodapé de gres de 7 cm., recibido con masa de cemento e area de río 1:6 (M 5), i/cintaxe con coada de cemento branco 1:2 e limpeza, medido na súa lonxitude executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	7,70
E0450125	Partida	ml	RODAPÉ TERRAZO PULIDO E BISELADO 40 x 7 cm. Rodapé de terrazo pulido en fábrica e biselado en pezas de 40 x 7 cm., recibido con masa de cemento e area de migia 1:6, i/cintaxe con coada de cemento branco e limpeza, medido na súa lonxitude executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	5,72

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0450130	Partida	m2	PULIDURA E ABRILLANTAM. TERRAZO Pulidura e abrillantamento de terrazo "in situ", mesmo retirada de lodos e limpeza, medido na súa superficie executada.	7,50
E0450135	Partida	m2	PULIDURA E ABRILLANTAM. MÁRMORE Pulidura e abrillantamento de mármore "in situ", mesmo retirada de lodos e limpeza, medido na súa superficie executada.	9,00
E0450136	Partida	m2	PULIDURA E ABRILLANTAM. GRANITO Pulidura e abrillantamento de granito "in situ", mesmo retirada de lodos e limpeza, medido na súa superficie executada.	13,49
E0450140	Partida	ml	CHANZO BALDOSA HIDRÁULICA C/ÁNGULO Chanzo formado con mesa de baldosa hidráulica de 30 x 30 cm., resistencia ao deslizamento Rd>45, CLASE 3, s/ UNE-ENV 12633, recibido con masa de cemento e area de río 1:6 (M 10), tabica recibada coa mesma masa e angular metálico de 40 x 4 mm. no bordo de chanzo, cintaxe con coada de cemento 1:2 e limpeza, medido na súa lonxitude executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	16,62
E0450145	Partida	ml	CHANZO TERRAZO "MICROCHINA" ENTEIRO Chanzo de terrazo de pedra artificial de "microchina" enteiro, para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con masa de cemento e area de miga 1:6, i/cintaxe e limpeza, medido na súa lonxitude executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	39,11
E0450146	Partida	ml	CHANZO GRES (MESA e TABICA) Chanzo formado por pegada de pezas de gres de 30 x 24 cm., para interiores ou exteriores (resistencia ao deslizamento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con morteiro de cemento e area de río M 5, i/cintaxe e limpeza, medido na súa lonxitude executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	38,22
E0450155	Partida	ml	CHANZO GRES ANTIESCORREGADIZO Chanzo formado por mesa e tabica en pezas de gres antiescorregadizo de 31 x 31 cm., para interiores ou exteriores (resistencia ao deslizamento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con masa de cemento e area de río 1:6 (M 5), i/cintaxe con coada de cemento 1:2 e limpeza, medido na súa lonxitude executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	16,49
E0450160	Partida	ml	CHANZO GRANITO Chanzo de granito nacional con mesa e tabica, de 3 e 2 cm. de espesura respectivamente, para interiores ou exteriores (resistencia ao deslizamento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con masa de cemento e area de miga 1:6, i/cintaxe con coada de cemento 1:2 e limpeza, e p.p. de medios auxiliares, medido na súa lonxitude executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	70,32
E0450170	Partida	ml	CHANZO LOUSA (MESA e TABICA) Chanzo de lousa con mesa e tabica de 3 e 1 cm. de espesura respectivamente, para interiores ou exteriores (resistencia ao deslizamento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con masa de cemento e area de miga 1:6, i/cintaxe con coada de cemento 1:2 e limpeza, medido na súa lonxitude executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	57,75