

# CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO

## CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

<i>Código</i>	<i>Nat</i>	<i>Ud</i>	<i>Resumen</i>	<i>Prezo por partida</i>
<b>D</b>	<b>Capítulo</b>	<b>DESCOMPOSTOS</b>		
<b>C 016</b>	<b>Capítulo</b>	<b>PAVIMENTOS: MADEIRA E FLEXIBLES</b>		
E0500005	Partida	m2	<b>SOLO-BASE PARA PARQUÉ</b> Solo-base para parqué de 6 cm. de espesura media, realizada con masa de cemento e area de río 1:3 (M 15), sobre camada de area de ao menos 2 cm. de espesura media, mesmo nivelación, mestradura e esparaveladura. Medida en superficie realmente executada.	9,22
E0500010	Partida	m2	<b>PARQUÉ CARBALLO 11 x 2,5 x 1 cm. VERNIZADO</b> Parqué de carballo 1ª calidade, de 11 x 2,5 x 1 cm., colocado con cola, para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6%), i/p.p. de rodapé chapado en carballo de 7 x 1 cm., cravado, i/acoitelamento, lixadura e tres mans de verniz de poliuretano de dous compoñentes P-6/8. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	40,09
E0500015	Partida	m2	<b>PARQUÉ CASTIÑEIRO 25 x 5 x 1 cm. VERNIZADO</b> Parqué de castiñeiro 1ª calidade, de 25 x 5 x 1 cm., colocado con cola, para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6%), i/p.p. de rodapé chapado en castiñeiro de 7 x 1 cm., cravado, i/acoitelamento, lixadura e tres mans de verniz de poliuretano de dous compoñentes P-6/8. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	38,31
E0500020	Partida	m2	<b>PARQUÉ EUCALIPTO 11 x 2,5 x 1 cm. VERNIZADO</b> Parqué de eucalipto 1ª calidade, de 11 x 2,5 x 1 cm., en damas, colocado con cola, para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6%), i/p.p. de rodapé de eucalipto de 7 x 1 cm., cravado, i/acoitelamento, lixadura e tres mans de verniz de poliuretano de dous compoñentes P-6/8. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	39,62
E0500025	Partida	m2	<b>PARQUÉ MADEIRA TROPICAL 25 x 5 x 1 cm. VERNIZADO</b> Parqué de madeira tropical 1ª calidade, de 25 x 5 x 1 cm., en dama ou espiga, colocado con cola, para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6%), i/p.p. de rodapé chapado en madeira tropical de 7 x 1 cm., cravado, i/acoitelamento, lixadura e tres mans de verniz de poliuretano de dous compoñentes P-6/8. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	40,27
E0500030	Partida	m2	<b>PARQUÉ CORTIZA 60 x 30 x 0,8 cm. VERNIZADO</b> Parqué de cortiza en baldosas, de 60 x 30 x 0,8 cm., para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6%), colocado con cola sobre capa de nivelación limpa, i/p.p. de rodapé chapado en carballo de 7 x 1 cm., acoitelado, lixado e tres mans de verniz de poliuretano P6/8. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	35,54
E0500040	Partida	m2	<b>TARIMA CARBALLO 1ª DE 12 x 2,2 cm.</b> Tarima de carballo 1ª calidade, de 12 x 2,2 cm. de sección, para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6%), i/p.p. de listóns de piñeiro 7 x 7 cm. recibidos e nivelados con xeso negro, rodapé macizo de carballo de 7 x 1 cm. e cotenos, cravado en paramento, acoitelado, lixado e tres mans de verniz de poliuretano P6/8. A tarima non vai agargalada nas testas. Medida en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	92,10

## CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO

### CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

<b>Código</b>	<b>Nat</b>	<b>Ud</b>	<b>Resumen</b>	<b>Prezo por partida</b>
E0500045	Partida	m2	TARIMA CASTIÑEIRO DE 12 x 2,2 cm. Tarima de castiñeiro 1ª calidade, de 12 x 2,2 cm. de sección, para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6%), i/p.p. de listóns de piñeiro 7 x 7 cm. recibidos e nivelados con xeso negro, rodapé macizo de castiñeiro de 7 x 1 cm. e cotenos, cravado en paramento, acoitelado, lixado e tres mans de verniz de poliuretano P6/8. A tarima non vai agargalada nas testas. Medida en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	69,78
E0500050	Partida	m2	TARIMA EUCALIPTO DE 7,5 x 2,1 cm. Tarima de eucalipto, 7,5 x 2,1 cm. de sección, para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6%), i/p.p. de listóns de piñeiro 7 x 7 cm. recibidos e nivelados con xeso negro, rodapé macizo de eucalipto de 7 x 1 cm. e cotenos, cravado en paramento, acoitelado, lixado e tres mans de verniz de poliuretano P6/8. A tarima non vai agargalada nas testas. Medida en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	64,82
E0500051	Partida	m2	TARIMA PIÑEIRO GALEGO DE 12 x 2,2 cm. Tarima de piñeiro galego 1ª calidade, de 12 x 2,2 cm. de sección, para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6%), i/p.p. de listóns de piñeiro 7 x 7 cm. recibidos e nivelados con xeso negro, rodapé macizo de piñeiro galego de 7 x 1 cm. e cotenos, cravado en paramento, acoitelado, lixado e tres mans de verniz de poliuretano P6/8. A tarima non vai agargalada nas testas. Medida en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	47,47
E0500052	Partida	m2	TARIMA MADEIRA TROPICAL Tarima de madeira tropical, de 7 x 1,8 cm. de sección, para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6%), i/p.p. de listóns de piñeiro 5 x 57 cm., recibidos e nivelados con xeso negro, rodapé macizo de madeira tropical de 7 x 1 cm. e cotenos, cravado en paramento, acoitelado, lixado e tres mans de verniz de poliuretano P6/8. A tarima non vai agargalada nas testas. Medida en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	66,26
E0500055	Partida	m2	ACOITELADO e VERNIZADO S/PARQUÉ ou TARIMA Acoitelamento, lixadura e 3 mans de verniz ao auga ou de poliuretano de dous compoñentes P6/8, sobre parqué ou tarima, i/p.p. de lixadura e verniz do rodapé. Medida en superficie realmente executada.	12,65
E0500060	Partida	m2	ACOITELADO e VERNIZADO S/PELD. MADEIRA (M e T) Acoitelamento, lixadura e 3 mans de verniz ao auga ou de poliuretano de dous compoñentes P6/8, sobre chanzo de madeira. Medida en superficie realmente executada.	7,88
E0500065	Partida	ml	RODAPÉ CARBALLO 7 x 1 cm. Rodapé en madeira de carballo macizo de 7 x 1 cm., para pintar ou vernizar, cravado en paramento, i/cortes, bispeis e pequeno material, medido na súa lonxitude. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	7,43
E0500070	Partida	ml	RODAPÉ CASTIÑEIRO 7 x 1 cm. Rodapé en madeira de castiñeiro macizo de 7 x 1 cm., para pintar ou vernizar, cravado en paramento, i/cortes, bispeis e pequeno material, medido na súa lonxitude. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	6,98
E0500075	Partida	ml	RODAPÉ PIÑEIRO GALEGO 7 x 1 cm. Rodapé en madeira de piñeiro macizo de 7 x 1 cm., para pintar ou vernizar, cravado en paramento, i/cortes, bispeis e pequeno material, medido na súa lonxitude. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.	4,53

**CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO  
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009**

<b>Código</b>	<b>Nat</b>	<b>Ud</b>	<b>Resumen</b>	<b>Prezo por partida</b>
E0500076	Partida	ml	<p>RODAPÉ DE EUCALIPTO 7 x 1 cm.</p> <p>Rodapé en madeira de eucalipto macizo de 7 x 1 cm., para pintar ou vernizar, cravado en paramento, i/cortes, bispeis e pequeno material, medido na súa lonxitude. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.</p>	4,41
E0500077	Partida	ml	<p>RODAPÉ MADEIRA TROPICAL 7 x 1 cm.</p> <p>Rodapé en madeira tropical macizo de 7 x 1 cm., para pintar ou vernizar, cravado en paramento, i/cortes, bispeis e pequeno material, medido na súa lonxitude. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.</p>	7,20
E0500080	Partida	m2	<p>PAVIMENTO LINÓLEO 0,4 cm.</p> <p>Pavimento de linóleo, en diversas cores, en lousas ou en rolo de 4 mm. de espesura, para interiores (resistencia ao deslizamento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendentes menores ao 6% e CLASE 2 para pendentes superiores ao 6% e escaleiras, b) zonas húmidas, CLASE 2 para pendentes menores ao 6% e CLASE 3 para pendentes superiores ao 6% e escaleiras), recibido con cola sobre capa de pasta niveladora, con xuntas soldadas, i/encontros, alisamento e limpeza. Medido en superficie realmente executada. Segundo CTE/DB-SU Seguridade de utilización.</p>	42,16
E0500085	Partida	m2	<p>SOLO-BASE SECO</p> <p>Solo-base seco, formado por 3 placas de xeso laminado ou fibra de xeso agargaladas de 25 mm. de espesura total, i/p.p. de cola de unión e medios auxiliares, totalmente terminada. Medida en superficie realmente executada.</p>	133,53