

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
D	Capítulo		DESCOMPOSTOS	
C 018	Capítulo		CARPINTARÍA EXTERIOR	
E0550005	Partida	m2	CARPINT. CASTIÑEIRO RASADA	275,24
			Carpintaría exterior de ventás rasadas sobre cerco de cantaría, realizada en madeira de cedro ou de castiñeiro ou non tropical, sen nós e escuadrías, segundo modelo tradicional, preparada en taller e perfectamente axustada ao cerco de cantaría en obra. Armadas todas as súas barras por caixa e espiga acuñada. Mesmo vidro sinxelo de 4 mm. montado rasado ao exterior sen bordón e enmasillado con masilla ao aceite de liñaza (non incluído). Ferraxe de falleba de aceiro de fixación en tres puntos e platinas de aceiro con macho para a palmela sobre o porlón, todas as pezas metálicas colocadas despois da imprimación antioxidante ao minio en dúas mans, tanto nas partes vistas como nas ocultas. Pintada con pintura de poro aberto -lasur- cunha man de limpeza con produto especial a base de metanol e tres mans de pintura.	
E0550010	Partida	m2	CONTRAVENTÁ CASTIÑEIRO LASUR	287,80
			Contraventá interior de madeira de castiñeiro ou non tropical, para ventás e/ou balcóns, directamente instalada sobre cerco de cantaría ou con cerco directo de castiñeiro sen nós ou para montar sobre as follas das ventás ("francesas"), pintadas con pintura de poro aberto -lasur-, de follas practicables de madeira de castiñeiro, mesmo ferraxes de pendurar e de fechar lacados, i/tres mans de pintura de poro aberto -lasur- sobre carpintarías exteriores ou interiores, lixadura e man de limpeza. Totalmente montada y p.p. medios auxiliares.	
E0550015	Partida	m2	CARPINT. CASTIÑEIRO CARA INTERIOR MURO	315,22
			Carpintaría para ventás e/ou balcóns de follas practicables, colocadas na cara interior do muro, en madeira de castiñeiro ou non tropical, sen nós ou laminada de castiñeiro, para pintar con pintura protectora de poro aberto -lasur-, con cerco con cámara de descompresión e disparador para auga de escorremento ou condensación, con follas con ou sen partevidros, mesmo precerco de castiñeiro 70 x 35 mm., tapaxuntas interiores lisos de castiñeiro ou instalación directa sobre cerco de cantaría, sen selar, e ferraxes de pendurar e de fechar adecuados, totalmente montada e con p.p. de medios auxiliares, i/pintura de poro aberto para carpintarías exteriores ou interiores -lasur-, lixadura, unha primeira man de pintura a poro aberto aplicada antes de ensamblar as carpintarías e tres mans de acabamento.	
E0550020	Partida	ud	REPARACIÓN-SUBSTITUCIÓN PALMELA VENTÁ-MURO	35,67
			Reparación ou substitución de ferraxe de platina de aceiro ou ferro forxado - palmelas- en ventás montadas directamente sobre o muro sen cerco, consistente na desmontaxe da ventá, substitución da platina da ferraxe deteriorada por nova de idénticas características, realizada en platina de aceiro con dúas mans de minio previas á súa recepción na obra, mesmo retirada de porlóns de fixación ao muro, chumbado no muro e nivelación do novo porlón de aceiro tratado con dúas mans de minio. Incluídos medios auxiliares, as axudas de albanelaría e a pintura de acabamento das ferraxes instaladas. Medindo unha unidade por cada ferraxe substituída ou instalada.	
E0550025	Partida	ud	SUBSTITUCIÓN FERRAXES E POMO	78,66
			Desmontaxe de fecho vello, ferraxes e puxadores deteriorados en porta de paso reutilizable, substituíndoos por novos, totalmente instalados, i/p.p. medios auxiliares.	

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0550030	Partida	m2	REPOSICION PORTA EXTERIOR IDÉNTICA Reposición de porta exterior sen producir ningunha modificación no seu aspecto exterior, en madeira de castiñeiro, ou non tropical, sen nós, para pintar ou lacar, mesmo burletes continuos de goma para garantir a estanquidade e ferraxes de pendurar e de fechar de aceiro ou ferro tratado, i/limpeza superficial a base de metanol para posterior aplicación de pintura de protección de poro aberto -lasur- en tres mans, totalmente montada e con p.p. de medios auxiliares.	346,96
E0550035	Partida	m2	POR TA EXTERIOR CASTAÑO ENVIDRADA Porta exterior de madeira de castiñeiro ou non tropical, de dúas follas practicables, cada folla formada por montantes (120 x 45) e traveseiros (30 x 45) ensamblados na mesma madeira maciza ou laminada, tres ou catro entrepanos. Cada folla de vidro duplo temperado 6+6, con bordóns interiores de madeira de castiñeiro, en cada folla un casetón inferior e un superior máis pequeno de madeira de castiñeiro maciza, lisos, ensamblados en montantes e peinazos, contras de madeira de castiñeiro maciza, lisas, i/porlóns de latón ou aceiro inoxidable (120 x 80) de seguranza, fecho de seguranza de tres puntos de feche, picaporte interior e pomo exterior, pasadores de suxección da folla non batente, pintada con tres mans de pintura protectora de poro aberto, totalmente instalada, i/medios auxiliares, pequeno material e axudas de albanelaría.	427,04
E0550040	Partida	ud	REPARACIÓN-SUBSTITUCIÓN PEZA INFERIOR PORTA Substitución de traveseiro inferior deteriorado en porta exterior, consistente na retirada da peza deteriorada e colocación de peza nova en madeira de castiñeiro ou similar á orixinal, mesmo p.p. de montantes afectados, colaxe con cola hidrófuga e aparafusado ou cravado.	190,33
E0550045	Partida	md	GALERIA MADEIRA TEKA/CASTIÑEIRO - LASUR Módulo de galería de madeira, considerando o módulo de até de 1,10 x 3,00 m., con montantes e traveseiros de madeira de castiñeiro, cedro ou teka, e entrepanos e ventás de guillotina de madeira de castiñeiro ou cedro, con peitoril fixo até 0,90 m. de altura cego ou envidrado, tratada a madeira con produtos efectivos anticouza, i/lixadura, imprimación, limpeza da madeira con metanol e pintura protectora á auga -lasur- coloreada con produtos bloqueadores de taninos, vidros incluídos, pequeno material, mesmo ferraxes e resortes de contrapeso. Con p.p. de medios auxiliares e axudas de albanelaría.	1042,66
E0550050	Partida	m2	VENT. ALUMINIO ANOD. NATUR. PRACTICABLE 1 FOLLA Carpintaría de aluminio anodizado en cor natural de 15 microns, en ventás practicables de 1 folla, menores ou iguais a 1 m ² de superficie total, composta por cerco, folla e ferraxes de pendurar e de seguranza, instalada sobre precerco de aluminio, selaxe de xuntas e limpeza, mesmo con p.p. de medios auxiliares. Vidro non incluído.	260,01
E0550055	Partida	m2	VENT. ALUMINIO ANOD. NATUR. PRACTICABLE 2 FOLLAS Carpintaría de aluminio anodizado en cor natural de 15 microns, en ventás practicables de 2 follas, maiores de 1 m ² e menores de 2 m ² de superficie total, composta por cerco, folla e ferraxes de pendurar e de seguranza, instalada sobre precerco de aluminio, selaxe de xuntas e limpeza, mesmo con p.p. de medios auxiliares. Vidro non incluído.	207,59
E0550060	Partida	m2	VENT. ALUMINIO ANOD. NATUR. OSCILOBATENTE Carpintaría de aluminio anodizado en cor natural de 15 microns, en ventás oscilobatentes, maiores de 1 m ² e menores de 2 m ² de superficie total, composta por cerco, folla e ferraxes de pendurar e de seguranza, instalada sobre precerco de aluminio, selaxe de xuntas e limpeza, mesmo con p.p. de medios auxiliares. Vidro non incluído.	329,51

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0550065	Partida	m2	VENT. ALUMINIO ANOD. NATUR. BASCULANTE Carpintaría de aluminio anodizado en cor natural de 15 microns, en ventás basculantes de 1 folla, maiores de 1 m2 e menores de 2 m2 de superficie total, composta por cerco, folla e ferraxes de pendurar e de seguranza, instalada sobre precerco de aluminio, selaxe de xuntas e limpeza, mesmo con p.p. de medios auxiliares. Vidro non incluído.	154,28
E0550070	Partida	m2	P. BALCON ALUMINIO ANOD. NATUR. PRACTICABLE 1 FOLLA Carpintaría de aluminio anodizado en cor natural de 15 microns, en portas para balcón practicables de 1 folla para envidrar, menores ou iguais a 2 m2 de superficie total, composta por cerco, folla con zócalo inferior cego de 30 cm., e ferraxes de pendurar e de seguranza, instalada sobre precerco de aluminio, selaxe de xuntas e limpeza, mesmo con p.p. de medios auxiliares. Vidro non incluído.	173,20
E0550075	Partida	m2	P. BALCON ALUMINIO ANOD. NATUR. PRACTICABLE 2 FOLLAS Carpintaría de aluminio anodizado en cor natural de 15 microns, en portas para balcón practicables de 2 follas para envidrar, maiores de 2 m2 e menores de 4 m2 de superficie total, composta por cerco, folla con zócalo inferior cego de 30 cm., e ferraxes de pendurar e de seguranza, instalada sobre precerco de aluminio, selaxe de xuntas e limpeza, mesmo con p.p. de medios auxiliares. Vidro non incluído.	144,75
E0550080	Partida	m2	VENTÁ FIXA ACEIRO GALVANIZADO Ventá fixa executada con perfís conformados en frío de aceiro galvanizado de 1 mm. de espesura, bordóns a presión de aro de aceiro galvanizado de 0,5 mm. de espesura con cantoneiras en encontros, patillas para ancoraxe de 10 cm., i/corte, preparación e soldadura de perfís en taller, axuste e montaxe en obra (sen incluír recibido de albanearía). Vidro non incluído.	57,75
E0550085	Partida	m2	VENTÁ ABATIBLE ACEIRO GALVANIZADO 1 FOLLA Ventá abatible dunha folla executada con perfís conformados en frío de aceiro galvanizado de 1 mm. de espesura, bordóns a presión de aro de aceiro galvanizado de 0,5 mm. de espesura con cantoneiras en encontros, perfil canos, ferraxes de pendurar e seguranza, patillas para ancoraxe de 10 cm., i/corte, preparación e soldadura de perfís en taller, axuste e montaxe en obra (sen incluír recibido de albanearía). Vidro non incluído.	91,65
E0550090	Partida	m2	VENTÁ ABATIBLE ACEIRO GALVANIZADO 2 FOLLAS Ventá abatible de dúas follas executada con perfís conformados en frío de aceiro galvanizado de 1 mm. de espesura, bordóns a presión de aro de aceiro galvanizado de 0,5 mm. de espesura con cantoneiras en encontros, perfil canos, ferraxes de pendurar e seguranza, patillas para ancoraxe de 10 cm., i/corte, preparación e soldadura de perfís en taller, axuste e montaxe en obra (sen incluír recibido de albanearía). Vidro non incluído.	103,41
E0550095	Partida	m2	P. BALCÓN ACEIRO GALVANIZADO PRACTICABLE 1 FOLLA Porta para balcón abatible dunha folla executada con perfís conformados en frío, de aceiro galvanizado de 1 mm. de espesura, bordóns a presión de aro de aceiro galvanizado de 0,5 mm. de espesura con cantoneiras en encontros, perfil canos, ferraxes de pendurar e seguranza, patillas para ancoraxe de 10 cm., zócalo baixo cego con chapa lisa a dúas caras, i/corte, preparación e soldadura de perfís en taller, axuste e montaxe en obra (sen incluír recibido de albanearía). Vidro non incluído.	115,04